

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 243

1. Unikátní identifikační kód výrobku:

RUBIN MINERAL P 4,5 (APP -10°C P 4,5 kg MINERAL)

2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle požadavku článku 11(4):
11233145220120107131

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je stanoveno výrobcem:

Střešní hydroizolační pás (2-vícevrstevný systém - vrchní vrstva) dle požadavků EN 13707

4. Jméno, obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků Článku 11 (5):

„FIM” FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o. , Put Narodnih Heroja 12, 24420 Kanjiža SERBIA, tel: + 381 (0)24 874-700, fax: + 381 (0)24 875-165, e-mail: office@fim.co.rs , www.fim.co.rs

5. Kde lze uplatnit, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly je uvedeno v článku 12 (2):

Tegola Canadese SpA, Via dell'industria, 21 – 31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY Tel. +3904389111

Fax: +390438911260 Email: info@tegolacanedese.com

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak jsou stanoveny v KPR, příloha V:

Systém 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (Notified body number: 1415). Dle systému 2+ vydal ES certifikát systému řízení výroby: 1415-CPD-50

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Jednotka	Hodnota	Dle normy	Harmonizovaná technická specifikace
Viditelné defekty		Bez defektů	EN 1850-1	EN 13707
Délka	m	10,00 (+/-1%)	EN 1848-1	EN 13707
Šířka	m	1,00 (1,5%)	EN 1848-1	EN 13707
Přímost	20 mm/10 m	pass	EN 1848-1	EN 13707
Plošná hmotnost	Kg/m ²	4,5(+/-10%)	EN 1849-1	EN 13707
Vodonepropustnost	kPa	≥ 10	EN 1928	EN 13707
Ohebnost za chladu	st. C	-10	EN 1109	EN 13707
Odolnost proti protržení	N	140/140 (-30%)	EN 12310-1	EN 13707
Rozměrová stabilita	%	+/-0,3	EN 1107-1	EN 13707
Pevnost v tahu (podélná/příčná)	N/5cm	500/400 (-20%)	EN 12311-1	EN 13707
Průtažnost (podélná/příčná)	%	35/35(-15absolut)	EN 12311-1	EN 13707
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	st. C	120	EN 1110	EN 13707
Tepelná odolnost po umělém stárnutí	st. C	≥ 110	EN 1296/EN 1110	EN 13707
Obrusnost posypu	%	Max. 30	EN 12039	EN 13707

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

10. Popis produktu:

Modifikovaný APP asfaltový pás se stabilizovanou polyesterovou výztuží s hrubozrnným břidličným posypem na vnější straně, spodní strana PE film, jako vrchní vrstva hydroizolačních skladeb plochých střeš.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsal jménem výrobce: Slobonan Tomic, náměstek generálního ředitele

Dne 1.7.2013 – podpis viz. originál dokumentu