

Prestige Traditional



Notified Body 0497
n°1765/07

Popis: St ešní šindel s m d nou fólií



složení asfaltu	-		Oxidovaný asfalt	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	340	+/-3
tlouš ka	-	mm	3,1	+/-10%
viditelná ást	-	mm	145	-
tlouš ka m di	-	µm	70	+/-3

Fyzikáln -chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m ²	10,7	+/-8%
hmotnost skelné nosné vložky	-	g/m ²	125	+/-10%
hmotnost asfaltu	EN 544	g/m ²	>1300	-
pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/5 cm	800/600	+/-15%
odolnost proti protržení h ebíkem	EN 544	N	150	-
p ilnavost fólie	EN 544	N/cm	>5	-

Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	B roof (t1)
klasifikace dle	EN 13501-1	C s2 d0

Balení

materiál	papír
po et šablon v balení	21
m ² /balík	3,05
m ² /paleta	158,6

TEGOLA BOHEMIA, spol. s r.o.

Náchodská 2604/21a
193 21 Praha - Horní Po ernice
tel.: +420 286 882 946
fax: +420 286 885 722
e-mail: tegola@tegola.cz
www.tegola.cz

TEGOLA®

Výrobce disponuje certifikáty kvality jakosti výroby ISO9001 a životního prost edí ISO14001