

EcoRoof

Descrizione: tegola bituminosa flessibile-colorata con supporto in fibra di vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato



INDICAZIONI GENERALI

| | | | | |
|-------------|--------|----|-----------------|---------------|
| bitume | - | | tiajuana | |
| lunghezza | EN 544 | mm | 1000 | +/-3 |
| larghezza | EN 544 | mm | 340 | +/-3 |
| spessore | - | mm | 3 | +/-10% |
| esposizione | - | mm | 145 | - |

CARATTERISTICHE CHIMICO -FISICHE

| | | | | |
|--------------------------|--------|-------------------|----------------|---------------|
| peso | - | kg/m ² | 8,5 | +/-10% |
| peso velo vetro | - | g/m ² | 100 | +/-10% |
| graniglia strato singolo | EN 544 | g/m ² | 1250 | +/-20% |
| carico a rottura MD/CMD | EN 544 | % | 700/450 | +/-15% |
| resistenza al chiodo | EN 544 | N | 120 | +/-20% |
| adesione graniglia | EN 544 | -g | 0,8 | +/-0,4 |

COMPORAMENTO AL FUOCO

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| Classificazione | EN 13501-5 | B roof (t1) |
| Classificazione | EN 13501-1 | E |

IMBALLO

| | |
|------------------------|--------------------|
| tipologia | polietilene |
| tegole per pacco | 24 |
| m ² /pacco | 3,5 |
| m ² /pallet | 182 |

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

Per ulteriori informazioni sull'azienda, il prodotto e la posa in opera consultare il sito www.tegolacanadese.com

Tegola Canadese S.p.A.
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -
Tel. +39.0438.91111 - Fax +39.0438.911260
e-mail: info@tegolacanadese.com

TEGOLA
CANADESE

Azienda con certificazione del sistema qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO14001