

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Dle CPR EU 305/2011

No. 006 DoP Prestige Compact Ultimetal 652

1. Unikátní identifikační kód výrobku:

Asfaltové šindele

2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle požadavku článku 11(4):

Prestige Compact Ultimetal

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými specifikacemi, jak je stanoveno výrobcem:

Pro střechy a vnější obklady stěn.

4. Jméno, obchodní firma nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků Článku 11 (5):

**Tegola Canadese SpA,
Via dell'industria, 21 - 31029
Vittorio Veneto (TV) ITALY
Tel. +3904389111
Fax: +390438911260**

Email: info@tegolacanadese.com

5. Kde lze uplatnit, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly je uvedeno v článku 12 (2):

Nelze uplatnit

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak jsou stanoveny v KPR, příloha V:

Systém 4

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Nevztahuje se

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Mechanická odolnost		EN544:2011
Pevnost v tahu (podélná)	>1275 N/50 mm	
Pevnost v tahu (příčná)	>1275 N/50 mm	
Odolnost proti protržení hřebíkem	>200 N	
Reakce na oheň	Cs2d0	
Chování při vnějším požáru	B roof t1	
Množství čistého asfaltu	Bitumen ≥3000g/m ²	
Rozměrová stabilita	MDV±3 mm	
Trvanlivost mechanické odolnosti	Vyhovuje	
Trvanlivost výrobku: - Stékání při vysokých teplotách - Přílnavost povrchové úpravy - Nasákavost	<1 mm >5 N/5cm <1%	
Odolnost protržení	>200 N	
Nebezpečné látky	NPD	

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsal jménem výrobce:

Graziano dr. PETERLE
R&D Manager

Vittorio Veneto, 10/04/2013 rev.0