

GEMINI FC GR 4,5kg

APP modifikovaný vrchní pás s posypem



Fyzikální a chemické vlastnosti

Směs modifikovaná APP:

- * ohebnost za studena -10
- * vysoká odolnost proti ÚV záření
- * značné protažení
- * vysoká odolnost vůči chemickým činitelům a znečištění v ovzduší
- * vysoká odolnost vůči agresivním chemikáliím
- * dobré elastické vlastnosti

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý, rovný a ošetřen penetračním nátěrem, aby bylo zajištěna dobrá přilnavost pásu k podkladu. Sřecha musí mít rovněž přiměřený spád, aby byl zajištěn odtok vody.

Charakteristika	Norma	Jednotka	Technická data
Povrchová úprava vrchní spodní			břidlice fólie
Nosná vložka		g / m ²	PeS stabil. sklem 150
Tloušťka	UNI 8202/6	mm	4,1
Hmotnost	UNI 8202/7	kg / m ²	4,5
Maxim. pevnost v tahu podélná příčná	UNI 8202/8	N / 5cm N / 5cm	870 560
Maximální tažnost podélná příčná		% %	45 45
Tržné zatížení		N	130
Ohebnost za studena	UNI 8202/15	°C	-10
Tepná stálost	UNI 8202/18	°C	120
Bod měknutí	ASTM D 36-76	°C	145
Záruka		rok	10

Aplikace

GEMINI FC GR 4,5 kg se díky špičkovým mechanickým vlastnostem netkané polyesterové vložky ideálně hodí pro všechna použití v obytných či komerčních budovách, hlavně za vysokých okolních teplot, kdy je zlepšena manipulace při pokládce pásu a je zabráněno otiskům stop na vrchní vrstvě pásu. Materiál je navíc dostatečně pružný i při nízkých teplotách .

GEMINI FC GR 4,5 kg se ideálně hodí jako vrchní vrstva ve vícevrstevném systému , a to na místech, kde je sřešní krytina vystavena účinkům UV záření.

Postup při instalaci

Pásky GEMINI se mohou pokládat natavením dle technických

podmínek a požadavků dodavatele.

Veškeré překrývací spoje musí být provedeny tak, aby nepropouštěly vodu.

Jelikož postupy, pravidla a technické podmínky se v jednotlivých zemích liší, nepřebírá General Membrane žádnou odpovědnost za nesprávnou instalaci svých výrobků, která musí být vždy prováděna spolehlivou specializovanou firmou.

Rozměry, balení :

Šířka role	m	1
Délka role	m	10
Počet rolí na paletě	ks	20
Váha role	kg	45
Váha palety	kg	900
Rozměr palety	m	1 x 1,17 x 17

Všechny údaje , uvedené v těchto technických podmínkách, se vztahují na současnou produkci. Firma General Membrane si vyhrazuje právo změnit tyto technické údaje bez předchozího upozornění.