

AQUARIUS PP 700 SA

DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLACE POD LEHKÉ KRYTINY

Modifikovaný APP asfaltový pás se samolepícím podélným okrajem. Slouží jako pojistná hydroizolace pod lehké krytiny z plechu, hliníku nebo asfaltu (případně břidlici).

Podkladní asfaltový pás je z obou stran pokrytý PP roumem **se samolepícím podélným spojem** (samolepící spoj je po obou podélných stranách pásu).

Díky povrchu z PP rouna je pás pochozí a odolný proti poškození.



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

výztuž	netkaný polyester
povrchová úprava	vnější strana: netkaný PP + samolepící část krytá PE fólií
	vnitřní strana: netkaný PP + samolepící část krytá PE fólií
aplikační metoda	mechanické kotvení
odolnost proti zvýšené teplotě	< 100°C

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	TESTOVACÍ METODA	JEDNOTKA	NOM. HODNOTA	TOLERANCE
délka	EN 1848-1	m	40,00 -1%	MLV
šířka	EN 1848-1	m	1,000 -1%	-0.5 % / +1.5 %
ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	°C	-45	MLV
plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/mq	0,7	+/- 5 %
reakce na oheň	EN 13501-1	třída	NPD	
pevnost v tahu podél./příč.	EN 12311-1	N/50 mm	400 / 300	+/- 20 %
průtažnost podél./příč.	EN 12311-1	%	35 / 45	

LOGISTICKÁ DATA

počet rolí na paletě	20 ks
hmotnost jedné role	14 kg

