

T-COMP 400/900

VYSOKÝ STANDARD V DRENÁŽNÍCH SYSTÉMECH

Drenážní rohože Tegola T-COMP jsou tvořené strukturou z 3D polypropylenovými vlákny.

T-COMP využijete ve stavebnictví jako drenážní materiál nebo filtrační a separační vrstvu.

Využití: ve skladbách zelených střech, v dvojitéch hydroizolačních systémech a ve všech typech staveb (dopravní, vodní, pozemní, ekologické).



VLASTNOSTI

surovina	polypropylen
barva	černá

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

		T-COMP 400	T-COMP 900	tol
tloušťka při 2 kPa	EN 1849-2	9 mm	9 mm	+/- 15 %
pevnost v tahu MD*	EN ISO 10319	1,2 kN/m	2,5 kN/m	+/- 20 %
pevnost v tahu CMD*	EN ISO 10319	0,6 kN/m	3,3 kN/m	+/- 20 %
kapacita rovinného průtoku MD (20 kPa; i=1; S/S)	EN ISO 12958	1,1 l/(m×s)	0,7 l/(m×s)	+/- 20 %

MD* – podélný směr

CMD* – příčný směr

ROZMĚRY

		T-COMP 400	T-COMP 900
šířka role	EN 1848-2	1,4 m	1,4 m
délka role	EN 1848-2	25 m	35 m

